

<b>Podaci</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Quinta 45</b>	<b>Quinta 65</b>	<b>Quinta 90</b>
gorivo	Plin/Nafta/Struja	plin	plin	plin
Vrsta plina	Prirodni plin/Ukapljeni naftni plin	Prirodni plin/Ukapljeni naftni plin	Prirodni plin/Ukapljeni naftni plin	Prirodni plin/U
Vrsta instalacije	Zid/Pod	Zid	Zid	Zid
Grijanje	Da Ne	Da	Da	Da
Vruća voda	da/ne - kako	putem odvojene pohrane	putem odvojene pohrane	putem odvoje
Proizvodnja energije	Da Ne	Ne	Ne	Ne
Nazivni toplinski učinak pri 50/30 °C min. – maks.	kW	9,1 – 42,4	13,5 – 65,0	15,8 – 89,5
Protok tople vode	Litara/minuta (40 °C)	ovisan o memoriji	ovisan o memoriji	ovisan o mem
Mogućnost cirkulacije WW	Da Ne	Da, dodatna upravljačka ploča (pribor)	Da, dodatna upravljačka ploča (pribor)	Da, dodatna u
kontrolirati	Vrsta krugova grijanja	2 izravno ili miješano	2 izravno ili miješano	2 izravno ili mi
Emisija buke na udaljenosti od 1 m	dB(A)	45,1	46,7	51,6
prazna težina	kg	52	58	67
Priključak za ispuh	DN	80/125	100/150	100/150